



Позиция поворота колесных пар на 180°. А2536

Назначение

Позиция предназначена для остановки катящейся по рельсам колесной пары, подъема ее с фиксацией на определенной высоте, поворота на 180° и скатывания по

рельсам на следующую позицию.

А2536 - для колесных пар электропоездов ЭР2в/и, ЭР9в/и, электровозов ВЛ10в/и, ВЛ60в/и, ВЛ80в/и, ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, тепловозов ТЭЗ, 2ТЭ116, ТЭМ2, М62, ЧМЭЗ, 2ТЭ10В;

А2536-01 - для колесных пар электропоездов ЭР2В/и, ЭР9в/и, электровозов ВЛ10в/и, ВЛ60в/и, ВЛ80в/и, ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, тепловозов ТЭЗ, 2ТЭ116, ТЭМ2, М62, ЧМЭЗ, 2ТЭ10В, ТЭП60.

А2536-02 - для колесных пар дизель-поездов ДР1.

Технические характеристики

Привод подъема:	пневматический
рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,4-0,65 (4,0-6,5)
ход поршня (мм)	460
грузоподъемность (кг, не более)	3500
Привод поворота:	пневматический
рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,4-0,65 (4,0-6,5)
усилие поворота (Н, не менее)	2000 (200)
Напряжение питания электропневматических клапанов (В)	50
Напряжение питания пульта управления 50Гц (В)	220
Мощность потребляемая электрооборудованием (кВт)	0,25
Расходы воздуха при двойном ходе цилиндров подъема и фиксатора (м ³)	0,045
Габаритные размеры (мм, не более):	
вдоль рельсового пути:	
А2536, А2536-01	3010
А2536-02	3310
поперек рельсового пути	2000

Масса (кг, не более):	
A2536	732
A2536-01	766
A2536-02	856
Средний срок службы до списания (лет)	10

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Позиция поворота колесных пар на 180 ⁰ , А 2536 шт.	1
в том числе:	
швеллер А2536.02	2
швеллер А2536.02-01	2
щит А2536.03.01	1
щит А2536.03.02	1
щит А2536.05	1
щит А2536.06	1
ручка А2536.03.03	7
болт фундаментный М12х200 (комплект)	4
болт фундаментный М20х350 (комплект)	4
пульт управления А2540	1
Запасные части:	
вставка плавкая ВПБ 6-24	1
лампа КМ24-90	1
Паспорт	1
Эксплуатационная документация и запасные части на комплектующее оборудование (комплект)	1