



Станок для очистки рубашек гильз. А1837М.01

Назначение

Предназначен для выполнения на нем зачистки внутренних и наружных поверхностей рубашек гильз дизелей 5Д49 от нагара и известковых отложений в условиях локомотивных депо. Станок может применяться, как на поточной линии ремонта цилиндрических гильз А1837.00.00, так и самостоятельно.

Технические характеристики

Напряжение (В)	380/220
Частота (Гц)	50
Установленная мощность (кВт)	2,1
Мотор-редуктор привода вращения гильзы:	
тип	5Ц2В-40ЕS
мощность (кВт)	1,5
частота вращения выходного вала (мин ⁻¹)	110
крутящий момент на выходном валу (Н•м)	124
допустимая радиальная консольная нагрузка на выходной вал (Н)	7150
Двигатель привода вращения щетки:	
тип	АИР63 В2
мощность (кВт)	0,55
частота вращения (мин ⁻¹)	2850
Габаритные размеры (мм, не более)	
длина	1508
ширина	753
высота	1382
Масса не более (кг, не более)	293

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Станок для зачистки рубашек гильз А1837М.01	1
Эксплуатационные документы и запасные части к комплектующим изделиям (комплект)	1