



Установка очистки крышек. А2052.120М

Назначение

Установка предназначена для очистки от нагара и накипи цилиндрических крышек дизелей 5Д49, 14Д40, ПД1М и К6S310DR. Установка может эксплуатироваться как в составе поточной линии по ремонту цилиндрических крышек, так и отдельно на специальном участке.

Технические характеристики

Подводимые коммуникации:			
вода, МПа (кгс/см ²)		0,2-0,4 (2-4)	
сжатый воздух, МПа (кгс/см ²)		0,5-0,6 (5-6)	
пар (°С)		110-150	
Объём моющего раствора, приготовляемого в ванне для очистки крышек (л)		600	
Объём воды, заливаемой в ванну для ополаскивания крышек (л)		1000	
Количество одновременно очищаемых крышек (шт.)		4	
Габаритные размеры (мм не более:)	длина	ширина	высота
ванна для очистки крышек	1975	1645	1295
ванна для ополаскивания	1850	1465	1205
контейнер	1400	1100	640
Размеры участка, занимаемого установкой (м, не менее)	6,5	4,0	
Масса (кг, не более) ванна для очистки крышек А2052.126М.00		461	

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Установка для очистки цилиндрических крышек в транспортном состоянии	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А22052.120М.00 ВЭ (комплект)	1
Запасные части согласно ведомости А2052.120М.00 ЗИ (комплект)	1