



Назначение

Кантователь вспомогательных машин типа ПР833 предназначен для размещения на нем вспомогательных машин, подлежащих осмотру и ремонту в депо или на ремонтных заводах. На столе кантователя могут быть размещены следующие типы электрических машин: НБ-436В, ТЛ-110, НБ-455А, 1ПВ-005, ДК-604В, А706(В600, ВГТ 275/120), ВГТ 275/150, ВТ275/120, МВ 25/9, МВГ 25/11, СТГ7 и др.

Технические характеристики

Напряжение, В	220/380		
Частота, Гц	50		
Потребляемая мощность, кВт	1,52		
Высота центров, мм	1000		
Частота вращения, об/мин	1,62		
Электродвигатель механизма вращения плиты кантователя:			
тип	4А80В4У3		
мощность, кВт	1,5		
частота вращения, об/мин	1415		
Механизм вращения плиты кантователя:			
тип редуктора	Червячный		
передаточное число	870		
номинальный крутящий момент, кГсм	23850		
Габаритные размеры, мм	длина	ширина	высота
	2240±10	800±5	1217±

Масса, кг

445±3%

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

шт.

Кантователь

1

Эксплуатационная документация, комплект

1

Плавкая вставка на10А, 500В к предохранителю типа ПР2УЗ на 15А

3

Лампа Ц220-10 (цоколь В15d-18)

1