



## Стенд для

испытания  
кранов  
машиниста  
усл.№130

A3116

### Назначение

Стенд предназначен для пневматических испытаний крана машиниста усл.№130 в состав которого входят контроллер крана машиниста, блок электропневматических приборов, кран резервного управления, клапан аварийного экстренного торможения и выключатель цепей управления. Устройство стенда обеспечивает выполнение всех проверок, в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3184-036-05756760-2004 с автоматизированной регистрацией данных.

### Технические характеристики

Давление сжатого воздуха, подаваемого к стенду (МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее)	0,45 (4,5)			
Степень очистки подаваемого к стенду сжатого воздуха, (не грубее класса по ГОСТ 17433-80)	7			
Коэффициент повышения усилителей давления в главных резервуарах	2,0			
Электрообеспечение:				
напряжение (В)	220±10			
частота (Гц)	50±1			
Потребляемая мощность (кВт, не более)	0,3			
Габаритные размеры и масса составных частей стенда:				
Наименование и обозначение	Габаритные размеры (мм, не более)			Масса (кг, не более)
	Длина	Ширина	Высота	
Главная часть стенда А3116.10.00	1540	690	1300	185
Блок главных резервуаров А3116.85.00	1450	810	1875	418
Стойка БЭПП А3116.90.00	770	705	1325	15,4

### Комплект поставки

В зависимости от заказа в комплект поставки стенда входят:	шт.
Стенд в составе:	
главная часть стенда А3116.00.00	1
блок главных резервуаров А3116.85.00	1
стойка БЭПП А3116.90.00	1
Компьютерное оборудование:	
стол ПСК1	1
стул	1
системный блок 18МРС	1
монитор жидкокристаллический	1
источник бесперебойного питания ARC	1
фильтр-размножитель «Пилот»	1
принтер	1
клавиатура	1
манипулятор типа «Мышь»	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости А3116.00.00ВЭ (комплект)	1
Запасные части согласно ведомости А3116.0.00ЗИ, комплект	1
Эксплуатационная документация на комплектующие изделия (комплект)	1