


## Устройство для проверки пульта аварийного управления электровоза ЧС2К. А2786



### Назначение

«Устройство для проверки пульта аварийного управления электровоза ЧС2К» предназначено для проверки исправности элементов пульта аварийного управления электровоза при проведении регламентных и послеремонтных работ. Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, предназначено для изучения принципа работы и основных мер безопасности при эксплуатации «Устройства для проверки пульта аварийного управления электровоза ЧС2К».

### Технические характеристики

Напряжение питания (В)	220±20%
Частота питающей сети (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт, не более)	40
Выходное напряжение (ток)	48±1%/0,63 24±1% / 1,7
Время готовности к работе (С, не более)	30
Количество одновременно сохраняемых параметров проверки	240
Габаритные размеры устройства (мм, не более) :	
длина	580
ширина	270
высота	195
Масса,(кг, не более)	8
Климатическое исполнение	УХЛ4

### Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Устройство для проверки пульта аварийного управления электровоза ЧС2К	1

Розетка с заземлением РА10/16-644	1
Розетка РП14-30Л-Г БРО.364.024 ТУ	1
Вилка РП14-30Л-Ш БРО.364.024 ТУ	1
Эксплуатационные документы на комплектующие изделия(комплект)	1
Руководство по эксплуатации А2786.00.00 РЭ	1