



Гайковерт осевой. А2511М

Назначение

Гайковерт осевой предназначен для отворачивания осевых гаек при разборке букс колесных пар подвижного состава железных дорог в составе механизированной позиции разборки буксового узла А2607 совместно с позицией поворота колесных пар на 180° А2536. Гайковерт относится к средствам технологического оснащения локомотивных депо.

Технические характеристики

Частота вращения ключа, мин ⁻¹ (об/мин)	140
Крутящий момент, кг/см (Нм, не менее)	35 (350)
Ход подъемника (мм)	120
Ход каретки (мм)	1170
Напряжение питания 3~50Гц (В)	380
Потребляемая мощность (кВт)	6,0
Габаритные размеры (мм, не более):	
длина	1880
ширина	885
высота	1120
Масса (кг, не более)	600
Средний срок службы до списания (лет)	10

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Гайковерт осевой А2511М	1
в том числе:	
ключи для отворачивания осевой гайки	*
болт фундаментный М16 (комплект)	1
Запасные части:	
вставка плавкая ВПБ6-23	1

Эксплуатационные документы и запасные части на комплектующие изделия (комплект)	1
---------------------------------------------------------------------------------	---

Паспорт А2511М.00.00ПС	1
------------------------	---

* **Примечание:** Тип в зависимости от серии локомотива и количество ключей должны быть согласованы с заказчиком.