



Устройство для демонтажа шпилек крепления ТЭД к колёсным парам локомотивов серии ЭП2К

Назначение

Устройство предназначено для демонтажа и монтажа шпилек крепления ТЭД к колёсным парам локомотивов серии ЭП2К. Устройство также позволяет демонтировать шпильки диаметром 42 мм, применяемые в машиностроении. Возможно применение для шпилек диаметром от 20 до 42 мм с незначительной корректировкой документации. Устройство может быть применено на различных позициях разборки при демонтаже шпилек.

Технические характеристики

Крутящий момент демонтажа шпильки, Н·м, не более	3000
Номинальное давление подводимого воздуха, МПа	0,6
Расход воздуха, л/мин	3200
Габаритные размеры составных частей устройства, мм, не более	
блок подготовки воздуха	308x112x256
пневматический гайковёрт	444x136x125
головка (шпильковёрт)	142x90x90
Масса составных частей устройства, кг, не более	
блок подготовки воздуха	1,06
пневматический гайковёрт	10,6
головка (шпильковёрт)	3,84
Общая масса устройства, кг, не более	19,8

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Устройство для демонтажа шпилек крепления ТЭД к колёсным парам локомотивов серии ЭП2К А3130.00.00, комплект	1
Эксплуатационная документация, комплект	1
Запасные части и принадлежности, комплект	1