



## Стенд для испытания

масляных насосов  
компрессоров КТ6, КИ7, К2  
и масляного насоса

A2358

### Назначение

Стенд предназначен для испытания масляных насосов компрессоров КТ6, КТ7, К2 и масляного насоса гидромеханического редуктора тепловоза ТЭЗ. Внесена в отраслевой «Реестр средств измерений и испытательного оборудования, допущенных к применению на ж. д. транспорте».

### Технические характеристики

Диапазон плавного регулирования частоты вращения электродвигателя привода испытываемого насоса, мин <sup>-1</sup> (об/мин)	от 0 до 2200
Рабочая жидкость	масло компрессорное ГОСТ 1861, ГОСТ 9243
Количество рабочей жидкости, заливаемой в бак стенда (л)	75
Количество одновременно испытываемых насосов (шт.)	1
Диапазон регулирования противодействия в нагнетательном трубопроводе гидравлической системы стенда (МПа)	от 0 до 0,55
Напряжение питания переменного тока (50±1) Гц (В)	220
Потребляемая мощность (кВА, не более)	3,2
в том числе мощность электронагревателей (кВт)	2,0
Габаритные размеры (мм, не более):	
длина	1105
ширина	675
высота	1520
Масса (кг, не более):	
с рабочей жидкостью	320
без рабочей жидкости	245

### Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для испытания масляных насосов компрессоров А2358	1
Запасные части (комплект)	1
Эксплуатационные документы на комплектующие изделия (комплект)	1
Паспорт	1
Методика аттестации А2358.00.00МА	1