



1-стенд роликовый, 2-электропривод кантователя, 3,4-кольцо опорное, 5-пульт управления, 6-каток, 7-редуктор, 8-двигатель, 9-рама

Назначение

Кантователь предназначен для кантовки остовов тяговых двигателей подвижного состава при ремонте их в условиях депо как на поточных линиях разборки, так и вне потока. На кантователе можно проводить: осмотр остова тягового двигателя, подтяжку или замену ослабших полюсных болтов, съёмку и постановку полюсов, замену щёткодержателей и кронштейнов щёткодержателей.

Технические характеристики

Грузоподъёмность кантователя, кгс	3000
Частота вращения установленного на кантователь остова, об/мин	2
Редуктор привода поворота, тип	4-80
Передаточное число редуктора	50
Передаточное число открытой зубчатой передачи	2
Двигатель привода поворота, тип	4A90LB8Y3
Мощность двигателя, кВт	1,1
Частота вращения, об/мин	750
Суммарная потребляемая мощность, кВт	2,2
Удельный расход электроэнергии (отношение суммарной потребляемой мощности к определяющему	$0,73 \times 10^{-1}$

параметру грузоподъемности) кВт/кг				
Габаритные размеры (мм) и масса (кг), не более	длина	ширина	высота	масса
A1368	2440	2000	1620	1290
A1368-01	2480	2000	1620	1290
A1368-02	2369	2000	1620	1280
A1368-03	2534	2000	1620	1333
A1368-04	2449	2148	1720	1266
A1368-05	2464	2148	1720	1236
A1368-06	2469	2148	1720	1236

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь A1368.00.00, шт	1
Эксплуатационная документация, комплект	1