



A3101. Стенд для обкатки КМБ для ТЭП70

Назначение

Стенд предназначен для обкатки с нагрузкой отдельных колёсно-редукторных блоков тепловоза ТЭП70 после ремонта.

Технические характеристики

Пределы регулирования частоты вращения колёсной пары, мин ⁻¹	20...450
Напряжение, В	220/380
Частота, Гц	50
Установленная мощность, кВт	20
Расход сжатого воздуха м ³ /мин	0.8
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см ²)	0,5 (5)
Привод механизма нагрузки	пневматический
Мощность нагрузки, кВт	6...10
Регулирования частоты вращения двигателя	автоматическое
Габаритные размеры, мм, не более	3156x2280x1177
Масса, кг, не более	4170

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Стенд для обкатки КМБ (для ТЭП70) А3101.00.00, шт	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А3101.00.00ВЭ, комплект	1
Запасные части согласно ведомости ЗИП А3101.00.00ЗИ, комплект	1
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект	1

* **Примечание:** Данный стенд работает совместно с комплексом оперативной вибродиагностики подшипников качения и зубчатых передач «ПРОГНОЗ-1», который приобретает потребитель.

Завод-изготовитель комплекса:

644104, г.ОМСК, А/Я 3919, тел.(3812) 44-35-44, факс(3812) 41-67-96