

Комплект оборудования для разборки-сборки колёсно-моторных блоков

A3133



Назначение

Комплект предназначен для разборки-сборки колёсно-моторных блоков ЭП2К. Комплект состоит из нестандартизированного оборудования для комплектования рабочего места сборки или разборки колёсно-моторных блоков.

Технические характеристики

Кантователь:	
Время поворота на угол 90°, с	20
Питающая сеть	3NPE~50 Гц, 220/380 В
Установленная мощность привода, кВт, не менее	3,0
Габаритные размеры с рабочей площадкой, мм, не более	5856x5080x2285
Масса, кг, не более	1716
Стеллаж для кожухов:	
Количество кожухов, размещаемых на стеллаже, шт.	3
Габаритные размеры, мм, не более	1726x1606x1100
Масса, кг, не более	98
Привод обкатки КМБ	
Питающая сеть	3NPE~50 Гц, 220/380 В

Частота вращения колёсной пары, об/мин	90
Установленная мощность привода, кВт, не менее	45
Габаритные размеры, мм, не более	1845x1100x1395
Масса, кг, не более	485
Комплект (в сборе)	
Питающая сеть	3NPE~50 Гц, 220/380 В
Установленная электрическая мощность, кВт, не менее	48,0
Площадь занимаемая, м ² , не менее	50
Масса, кг, не более	2350

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Кантователь А3133.02.00, шт	1
Площадка рабочая А3133.11.00, шт	1
Пульт управления А3133.30.00, шт	1
Стеллаж А3133.40.00, шт	1
Привод обкатки КМБ А3133.50.00, шт	1
Гайковёрт пневматический ударный (входит в состав ЗИП)	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А3133.00.00 ВЭ, комплект	1
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А3133.00.00 ЗИ, комплект	1