

## Стенд

для испытаний  
межтепловозных  
соединений



### Назначение

Стенд предназначен для проведения испытаний межтепловозных соединений, позволяющих определить неисправность и качество проведенного ремонта соединений.

### Технические данные

Напряжение питания	~ 50 Гц, В 220
Потребляемая мощность, не более (кратковременно) 10с (кВА, не более)	13,2
Цепь проверки переменным током (8-10с) (А)	60
Цепь проверки постоянным током (В)	500
Напряжение постоянного тока цепи проверки монтажа (В)	115
Цепь прозвонки переменным током:	
напряжение (В)	5
ток, (А)	0,05
Габаритные размеры (мм, не более):	
длина	690
ширина	780
высота	1312
Масса(кг, не более):	
пульт управления	115
*коробка с разъемами (2ТЭ116 и 2ТЭ10В)	20,0
*коробка с разъемами (2ТЭ10Л)	20,0

*коробка с разъемами (2ТЭ10М, 3ТЭ10М)	20,0
*коробка с разъемами (2ТЭ10Л)	18,7
Средний срок службы до списания (лет)	10

\*Сменное изделие в зависимости от заказа

### Комплектность поставки

В комплект поставки входят:	шт.
стенд для испытаний межтепловозных соединений А2259, шт.	1
в том числе:	
пульт управления А2259.05	1
коробка с разъемами:	
А2259.27 (2ТЭ116 и 2ТЭ10В)	1
А2259.28 (2ТЭ10Л)	1
А2259.29 (2ТЭ10М, 3ТЭ10М)	1
А2259.30 (2ТЭ10Л)	1
паспорт	1
эксплуатационная документация и запасные части на комплектующее оборудование (комплект)	1