



A2081M Установка для проверки аппаратов защиты ЭПС переменного тока на локомотиве

Назначение

Установка предназначена для проверки непосредственно на подвижном составе следующих аппаратов:

Выключателей ВОВ-25-4М и ВОВ-25-10/400 (ВОВ);

Блоков дифференциальных реле БРД-204, БРД-356 (БРД).

При проверке ВОВ проверяются следующие параметры:

Включение и отключение от электромагнитов постоянного тока;

Отключение от электромагнита переменного тока;

Проверка тока установки.

Технические характеристики

Питающая сеть	220В, 50Гц
Потребляемая мощность, max, кВт	3
Число цепей испытаний аппаратов ЭПС	4
Цепь постоянного тока регулируемая: напряжение, В ток, А	0 -100 5
Цепь постоянного тока регулируемая: напряжение, В ток, А	5 0-700
Цепь переменного тока регулируемая: напряжение, В ток, А	0-220 0-12
Цепь переменного тока регулируемая: напряжение, В ток, А	5 0-700
Габаритные размеры, мм, не более	1300x760x875
Масса, кг, не более	253

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Установка А2081М	1
Комплект эксплуатационной документации согласно ведомости А2081М.00.00 ВЭ, комплект	1