



Назначение

Устройство предназначено для управления транспортированием сухого песка по цепи: сушильные печи - выжимные баки сушильных печей- склады сухого песка- раздаточные бункеры.

Технические характеристики

Напряжение питания (В)	220
Частота (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт, не более)	300
Минимально допустимое давление воздуха в воздушной магистрали, МПа (атм.)	0,3-0,5 (3-5)
Количество одновременно работающих на выжим баков (шт.):	
сушильных печей	1
складов сухого песка	1
Время продувки трубопроводов (с)	40 – 120
Температура воздуха (°С)	от-30 до+50
Габаритные размеры (мм, не более):	
панели управления ПУ1 и ПУ2	

длина	510
ширина	271,5
высота	850
панели управления ПУ3	
длина	452
ширина	92
высота	779
шкаф монтажный	
длина	356
ширина	75
высота	586
Масса (кг, не более)	165

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
устройство автоматического управления пескоснабжающими установками, А1959	1
в том числе:	
панель управления ПУ1, А1959.10	1
панель управления ПУ2, А1959.20	1
панель управления ПУ3, А1959.30	1
первичный преобразователь ПП-011	16
вентиль с электромагнитным приводом типа 15кч888р Ду=40, V=220 В	8
регулятор давления типа АК-11Б	2
шкаф монтажный	2
эксплуатационная документация и запасные части на комплектующее оборудование (комплект)	1