



Назначение

Мобильный пункт предназначен производить заправку локомотивов песком в местах, где отсутствуют стационарные пункты технического обслуживания локомотивов.

Мобильный пункт позволяет хранить песок, транспортировать его и заправлять песочные бункера локомотива. На мобильном пункте предусмотрена система разгрузки песка, позволяющая отделить песок от транспортирующего его воздуха.

Технические характеристики

Транспортируемый материал	Сухой кварцевый песок с размером частиц 0,1 – 0,5 мм и влажностью не более 0,5%. Насыпная плотность 1500 – 1650 кг/м ³ .
Объём бункера, м ³	1,8
Производительность по твёрдой фазе, м ³ /ч	1,5 – 1,8
Максимальная производительность по воздуху, м3/ч	304
Высота подачи, м, не более	10
Расстояние подачи от мобильного пункта до песочного бункера	20

локомотива по горизонтали, м, не более	
Установленная мощность, кВт, не более	5
Напряжение генератора	1NPE ~ 50 Гц, (220 ± 10) В
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	5100
ширина	2400
высота	2550
Масса, кг, не более	1762

Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Мобильный пункт заправки локомотивов песком, А3137.00.00	1
в том числе:	
Автоприцеп в сборе с бункером	1
Бензогенератор	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А3137.00.00 ВЭ, комплект	1
Запасные части согласно ведомости ЗИП А3137.00.00 ЗИ, комплект	1