



## Агрегат заправочный

### Назначение

Предназначен для подачи жидкой и густой смазки к узлам ТПС в процессе технического обслуживания и ремонта.

Исполнения изделия представлены в таблице:

A2097.00.00	Агрегат заправочный для густой смазки, комплектуется пистолетом без счетчика
A2097.00.00-01	Агрегат заправочный для густой смазки, комплектуется пистолетом со счетчиком
A2097.00.00-02	Агрегат заправочный для жидкой смазки, комплектуется пистолетом со счетчиком
A2097.00.00-03	Агрегат заправочный для жидкой смазки, комплектуется пистолетом без счетчика

### Технические характеристики

Напряжение питания (В)	380
Частота (Гц)	50
Насос (тип)	шестеренчатый
Частота вращения (мин <sup>-1</sup> )	1100
Производительность(л/мин)	6,5
Рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	3 (30)...5 (50)
Максимальное давление , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	6 (60)
Мощность (кВт)	2,2
Вместимость бака (л)	20
Габаритные размеры (мм, не более) :	
длина	1123
ширина	481
высота	820
Масса (кг, не более)	90

### Комплект поставки

В комплект поставки входят:	шт.
Агрегат заправочный А2097	1
Эксплуатационная документация согласно ведомости эксплуатационных документов А2097.00.00 ВЭ (комплект)	1
Запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП А2097, комплект	1