



A1785. УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка распылительная предназначена для нанесения на поверхности поршня антифрикционного состава ВАП-2 слоем требуемой толщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время на обработку одного поршня, с	от 40 до 50
Привод распылителя:	
тип	Электрический переменного тока
скорость перемещения распылителя, мм/с	33,3
Мотор-редуктор:	
тип	Червячный одноступенчатый
межосевое расстояние, мм	50
передаточное отношение	7:1
частота вращения выходного вала, с ⁻¹ (об/мин)	3,33 (200)
крутящий момент на выходном валу, Н*м	22,6
Электродвигатель:	
тип	Трёхфазный асинхронный
напряжение, В	380
мощность, кВт	0,55
частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	23,33 (1400)
Винтовая передача:	
тип	Трапецеидальная однозаходная
резьба	Tr40x10
Привод стола:	
тип	Электрический переменного тока
частота вращения стола, с ⁻¹ (об/мин)	0,58 (35)
Мотор-редуктор:	
тип	Червячный одноступенчатый
межосевое расстояние, мм	50
передаточное отношение	40:1
частота вращения выходного вала, с ⁻¹ (об/мин)	0,58 (35)
крутящий момент на выходном валу, Н*м	31,4



A1785. УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ

Электродвигатель:	
тип	Трёхфазный асинхронный
напряжение, В	380
мощность, кВт	0,18
частота вращения, с ⁻¹ (об/мин)	23,33 (1400)
Система пневматическая:	
давление воздуха, МПа (кгс/см ²)	От 0,6 до 0,8 (от 6 до 8)
электропитание	Сеть 3NPE~50 Гц 220/380 В
установленная мощность, кВт, не более:	0,9
Марка высокотемпературного антифрикционного состава	ВАП-2
Габаритные размеры (мм, не более)	
Установка:	
длина	1550
ширина	1000
высота	2010
Пульт:	
длина	620
ширина	360
высота	1100
Масса установки, кг, не более	350
В том числе:	294
корпуса установки	56
пульта	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Установка распылительная тип А1785, шт.	1
В том числе:	
Корпус установки А1785.01.00, шт.	1
Пульт А1785.34.00, шт.	1
Система пневматическая А1785.09.00, шт.	1
Комплект защитных приспособлений для поршней дизеля типа Д49, шт.	2
Комплект защитных приспособлений для поршней дизеля типа Д100, шт.	2
Комплект защитных приспособлений для поршней дизеля типа 11Д45 и 14Д40, шт.	2



A1785. УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ

Запасные части в соответствии с А1785.00.00 ЗИ:

Втулка А1784.82.03, шт.	1
Гайка ходовая А1785.82.04, шт.	1
Вставка плавкая ВПБ6-26, 0,5 А, шт.	1
Вставка плавкая ВПБ6-26, 3,15 А, шт.	1
Лампа сигнальная светодиодная СКЛ-12.А-Ж-2-220, шт.	1
Лампа сигнальная светодиодная СКЛ-12.А-Л-2-220, шт.	1
Кольцо СТ 73-54-6 ГОСТ 288-72, шт.	1
Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73, шт.	1,0
Трубка витая SC16/13B15, м, не менее	

Принадлежности в соответствии с А1785.00.00 ЗИ:

Розетка кабельная 3Р+N+РЕ 015-16 А 380 В, шт.	1
Болт фундаментный изогнутый 1.2.М12х300 ГОСТ 24379.1 2012, комплект	8
Запасные части на комплектующее оборудование, комплект	1
Эксплуатационная документация согласно А1785.00.00 ВЭ, экз.:	
Руководство по эксплуатации А1785.00.00 РЭ	1
Паспорт А1785.00.00 ПС	1
Ведомость ЗИП А1785.00.00 ЗИ	1
Эксплуатационная документация на комплектующее оборудование, комплект	1